

## 『HTML演習 HTML5対応版』 正誤表

対象版刷 [初版第 1 刷 / 初版第 2 刷]

該当箇所	誤 (赤字部分)	正 (青字部分)
p.96 演習問題 3 (1) 画面中	・タマネギ・・・1/4 <b>子</b> (みじん切り)	・タマネギ・・・1/4 <b>個</b> (みじん切り)  [参考] 訂正後の画面(クリック)→ <a href="#">309.jpg</a>
p.136 ●一般兄弟セレクト 本文と表枠内	<b>ある要素の子要素として、兄弟関係にある要素に対して</b> だけスタイルが適用されます。  パターン( <b>E は兄、F は弟要素</b> ) E~F { ... }	<b>兄弟関係である要素に対して、ある要素(E)の後に現れるすべてのある要素(F)に</b> だけスタイルが適用されます。  パターン( <b>E と F は兄弟要素</b> ) E~F { ... }
p.138 本文 4~7 行目と 表枠内	要素名の後に属性名と値を「 =」で結び、 <b>[と]の間に記述した場合は、「値」と一致するか「値-」で始まる値が設定されている要素</b> を対象にします。 例として、lang 属性に値として「en」または <b>「en-」で始まる値が設定されているすべての要素</b> を対象とする場合は、次のように記述します。  例: lang 属性に <b>「en」または「en-」で始まる値が設定されているすべての要素に適用</b>	要素名の後に属性名と値を「 =」で結び、 <b>「属性名  = "値"と記述した場合は、属性値と完全一致か、ハイフン(-)区切り切りの(-)の前が完全一致した要素</b> を対象にします。 例として、lang 属性に値として「en」または <b>「ハイフンの前が en」に設定されているすべての要素</b> を対象とする場合は、次のように記述します。  例: lang 属性の <b>値に「en」または「ハイフンの前が en」と設定されているすべての要素に適用</b>
p.152 ●border-radius プロパティの図中	(図左側) <b>y3</b> (図右側) <b>y4</b>	<b>y4</b> <b>y3</b>
p.159 1つ目の図中	<b>上ージン</b> 25px	<b>上マージン</b> 25px

(2014.10.28)

以 上