

Webアプリケーション構築 正誤表

番号	該当ページ	場所	誤	正
1	37	図2. 34上部ソースコード枠内	<code>urlPatterns={"/HelloWorldServlet", "/hellowor ldservlet", "/HWS"}</code>	<code>urlPatterns={"/HelloWorldServlet", "/HelloWor ldServlet2", "/HWS"}</code>
2	45	項目タイトル	・@WebFilterアノテーションによるフィルター機能	・@WebFilterアノテーションによるフィルター機能
3	57	※ 1 注釈	詳細は 後述 の	詳細は 後述 (P62) の
4	73	ファイル名	ComparisonServlet. jsp	ComparisonServlet. java
5	80	3-3-2の説明文	本書ではEclipseの Tomcat プラグイン機能で動作させているので	本書ではEclipseの Tomcat プラグイン機能で動作させているので
6	84	書き方、変数の宣言、メソッドの定義内	<code><!% ~ %></code>	<code><!% ~ %></code>
7	84	Declaretion1.jsp内11行目	<code><h2>宣言!% %></code> で変数定義</h2>	<code><h2>宣言!% %></code> で変数定義</h2>

Webアプリケーション構築 正誤表

番号	該当ページ	場所	誤	正
8	84	1行目	変数の宣言や、メソッドを記述する際に	変数の宣言や、メソッドを定義する際に
9	85	最終行	<!% %>の内部で定義した	<%! %>の内部で定義した
10	86	書き方内	<=% expression %>	<%= expression %>
11	87	3-4-4まとめ表内	<!% %>	<%! %>
12	111	図4.7アドレス部	http://localhost:8080/SessionSample/SimpleSessionCeateServlet	http://localhost:8080/SessionSample/SimpleSessionCreateServlet
13	111	図4.8Referer部	http://localhost:8080/SessionSample/SimpleSessionCeateServlet	http://localhost:8080/SessionSample/SimpleSessionCreateServlet
14	113	ファイル名	SimpleSessionCeateServlet.java	SimpleSessionCreateServlet.java

Webアプリケーション構築 正誤表

番号	該当ページ	場所	誤	正
15	113	コード内13, 15, 16行目	SimpleSessionCeateServlet	SimpleSessionCreateServlet
16	114	コード内34行目	SimpleSessionCeateServlet	SimpleSessionCreateServlet
17	113 114	20行目 20行目	* @see HttpServlet#doPost(~	* @see HttpServlet#doGet(~
18	122	プロジェクト内のファイル名	SimpleSessionCeateServlet.java	SimpleSessionCreateServlet.java
19	131	プロジェクト内のファイル名	ファイル: SimpleDispatch2Servlet.java	ファイル: SimpleDispatchServlet2.java
20	131	プロジェクト内のファイル名	StartReqDipSample.html	StartReqDispSample.html
21	131	ファイル名	StartReqDipSample.html	StartReqDispSample.html
22	133	SimpleDispatchServlet2.java 15行目	@WebServlet(SimpleDispatch2Servlet)	@WebServlet(SimpleDispatchServlet2)

Webアプリケーション構築 正誤表

番号	該当ページ	場所	誤	正
23	133	SimpleDispatchServlet2.java 16行目	SimpleDispatch2Servlet	SimpleDispatchServlet2
24	158	<jsp:setProperty>の書式内	<jsp:setProperty name="Beansインスタンス名" property="プロパティ名" param="Name"/>	<jsp:setProperty name="Beansインスタンス名" property="プロパティ名" param="値"/>
25	164	5-3-3 サンプルコード ファイル 配置図枠内	WebApp_Chapter5 └─ src	FirstBeanProject └─ src
26	192	25行目	TO USER@LOCALHOST IDENTIFIED BY 'password';	TO user@localhost IDENTIFIED BY 'password';
27	196	コード43行目～45行目	String s = "<td>" + rs.getInt(1) + "</td>" + "<td>" + rs.getString(2) + "</td>" + "<td>" + rs.getInt(3) + "</td>";	String s = "<td>" + rs.getInt("STUDENTNO") + "</td>" + "<td>" + rs.getString("STUDENTNAME") + "</td>" + "<td>" + rs.getInt("SCHOOLYEAR") + "</td>";
28	199	getStringメソッドのメソッド定義	String getString(sring 列名)	String getString(String 列名)
29	257	コード内9行目	<display-name>AuthenticationProject</display-name>	<display-name>MVCSample</display-name>